



## CLP/UGR<19



### DESCRIPTION


- CORPS** : Tôle d'acier pliée.
- DIFFUSEUR** : PMMA opal.
- EQUIPEMENT** : PCB (circuit imprimé) en aluminium avec puces LED SMD positionées derrière le diffuseur.
- CARACTERISTIQUE** : Cohérence de couleur < 5SDCM.  
UGR<19
- PEINTURE** : Enduit en poudre blanche RAL 9010 ou RAL 9016.
- INSTALLATION** : Caisson encastrable en plafond modulaire  
Caisson encastrable plafond staff lisse/plâtre (nécessite accessoires d'encastrement, voir accessoires panels LED).
- NORMES** : CE/ROHS.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable.
- DUREE DE VIE** : 50 000 h (L80B10).
- GARANTIE DE DRIVER** : 5 ans.
- DRIVER** : Non dimmable.



Option connecteur wieland



Option détecteur de mouvement



CODE	PUISSANCE W	LUMENS	CRI	Poids en KG	FINITION	TEMPERATURE °K
CLP383	38	3800LM	>80	5,6	BLANC	3000°K
CLP384	38	3900LM	>80	5,6	BLANC	4000°K
CLP385	38	3900LM	>80	5,6	BLANC	5000°K
CLP463	46	4700LM	>80	5,6	BLANC	3000°K
CLP464	46	4700LM	>80	5,6	BLANC	4000°K
CLP465	46	4700LM	>80	5,6	BLANC	5000°K