






DRTP




- 15W ▲ Cut-out ϕ 80mm
- 30W ▲ Cut-out ϕ 120mm
- 50W ▲ Cut-out ϕ 140mm

DESCRIPTION

- CORPS** : Cadre en aluminium moulé sous pression, avec refroidisseur en fonte d'aluminium épais pour une meilleure dissipation de chaleur favorisant la longévité de fonctionnement de la puce LED COB intégrée.
- DIFFUSEUR** : Optique basse luminance en aluminium brillant permettant d'optimiser l'efficacité lumineuse, avec verre.
- PEINTURE** : En poudre avec peinture époxydique en polyester résistante aux rayons UV.
- INSTALLATION** : Les downlights sont équipés d'étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.
- EQUIPEMENT** : Étriers réglables en acier.
- NORMES** : Produits conformes aux normes ROHS, CE.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥ 90
dimmable et dali driver
- DUREE DE VIE** : 50 000 h
- GARANTIE DE** : 3 ans
- DRIVER** : LIGHT-TEK ou PHILIPS
- PUCE LED** : CITIZEN



30W 40°



CODE	PUISSANCE W	FACTEUR DE PUISSANCE	LUMENS	CRI	OPTIQUE	FINITION	TEMPERATURE °K
DRTP15X*	15	$\geq 0,9$	1350LM	≥ 85	15°/ 38°/ 60°	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K
DRTP30X*	30	$\geq 0,9$	2550LM	≥ 85	15°/ 38°/ 60°	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K
DRTP50X*	42	$\geq 0,9$	4100LM	≥ 85	15°/ 38°/ 60°	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K

*X: 3 - 3000°K / 4 - 4000°K / 6 - 6000°K