

FLEXIBLES LED



DESCRIPTION

DIMENSION	: 5M par bobine
LARGEUR DE LA BANDE	: 10 mm
DUREE DE VIE	: 50 à 100 000 h
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	: 0 °C ~ +60 °C
TEMPÉRATURE D'EXPLOITATION	: -20 °C ~ +45 °C
GARANTIE DE	: 2 ans.
HUMIDITÉ	: 40% ~ 70% R



CODE	SYSTÈME POWER (W) 5000 mm	TOTAL LUMINOUS FLUX (lm)/M	BRAND SHIP COB	CRI (>)	CCT (K)	ANGLE
RUB2462	24	540LM	SAMSUNG	85	5700°K - 6500°K	100°
RUB2442	24	540LM	SAMSUNG	85	3700°K - 4250°K	100°
RUB2432	24	480LM	SAMSUNG	85	2300°K - 2600°K 2600°K - 2900°K 2900°K - 3200°K	100°
RUB7262	72	1080LM	SAMSUNG	85	5700°K - 6500°K	100°
RUB7242	72	1080LM	SAMSUNG	85	3700°K - 4250°K	100°
RUB7232	72	960LM	SAMSUNG	85	2300°K-2600°K 2600°K-2900°K 2900°K-3200°K	100°
RUB9662	96	1260LM	SAMSUNG	85	5700°K- 6500°K	100°
RUB9642	96	1260LM	SAMSUNG	85	3700°K - 4250°K	100°
RUB96324	96	1117LM	SAMSUNG	85	2300°K-2600°K 2600°K-2900°K 2900°K-3200°K	100°
RUBRGB36	36	360LM	SAMSUNG	85	RGB	100°