





MN1R3

MN1C3



Minis Spots LED
Encastrés



DESCRIPTION

- CORPS** : En aluminium moulé sous pression.
- DIFFUSEUR** : Optique basse luminance en aluminium brillant antireflet permettant d'optimiser l'efficacité lumineuse.
- PEINTURE** : En poudre avec peinture époxydique en polyester résistante aux rayons UV.
- NORMES** : Produits conformes aux normes ROHS, CE.

- SUR DEMANDE** : CRI ≥90
dimnable et dali driver
- DUREE DE VIE** : 50 000 h
- GARANTIE DE** : 3 ans
- DRIVER** : LIGHT-TEK
- PUCE LED** : EPISTAR, CITIZEN



| CODE | PUISSANCE W | FACTEUR DE PUISSANCE | LUMENS | CRI | FINITION | TEMPERATURE °K |
|--------|-------------|----------------------|--------|-------|------------|----------------------|
| MN1R3* | 3 | ≥0,8 | 250LM | 80-85 | BLANC/NOIR | 3000°K/4000°K/6000°K |
| MN1C3* | 3 | ≥0,8 | 250LM | 80-85 | BLANC/NOIR | 3000°K/4000°K/6000°K |

*X : 3 - 3000°K / 4 - 4000°K / 6 - 6000°K