


## MN2R1



φ35


28



1W

Cut-out φ 30mm

## MN2C1



40x40

28



1W

Cut-out φ 30mm


Minis Spots LED  
Encastrés

### DESCRIPTION


- CORPS** : En aluminium moulé sous pression.
- DIFFUSEUR** : Optique basse luminance en aluminium brillant antireflet permettant d'optimiser l'efficacité lumineuse.
- PEINTURE** : En poudre avec peinture époxydique en polyester résistante aux rayons UV.
- NORMES** : Produits conformes aux normes ROHS, CE.

- SUR DEMANDE** : CRI ≥90  
dimnable et dali driver
- DUREE DE VIE** : 50 000 h
- GARANTIE DE** : 3 ans
- DRIVER** : LIGHT-TEK
- PUCE LED** : EPISTAR, CITIZEN

SAMSUNG 1W 10°



SAMSUNG 1W 10°



CODE	PUISSANCE W	FACTEUR DE PUISSANCE	LUMENS	CRI	FINITION	TEMPERATURE °K
MN2R1X*	1	≥0,8	80LM	80-85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K
MN2C1X*	1	≥0,8	80LM	80-85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K

\*X : 3 - 3000°K / 4 - 4000°K / 6 - 6000°K