




SRA12




8W ➤ Cut-out ϕ 65 mm



SRDA12



8W ➤ Cut-out ϕ 65 mm



DESCRIPTION

- CORPS** : En aluminium moulé sous pression avec refroidisseur.
- DIFFUSEUR** : Polycarbonate renforcé asymétrique pour SRA8, et double asymétrique pour SRDA8.
- PEINTURE** : En poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.
- INSTALLATION** : Les spots led sont équipés de support métallique permettant une installation sur faux plafonds.
- NORMES** : Produits conformes aux normes ROHS, CE.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥ 90 - dimmable et dali driver
- DUREE DE VIE** : 50 000 h
- GARANTIE DE** : 3 ans
- DRIVER** : LIGHT-TEK - PHILIPS
- PUCE LED** : CITIZEN



CODE	PUISSANCE W	FACTEUR DE PUISSANCE	LUMENS	CRI	FINITION	TEMPERATURE °K
SRA12X*	12	$\geq 0,8$	1000LM	80-85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K
SRDA12X*	12	$\geq 0,8$	1000LM	80-85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K

*X : 3 = 3000°K / 4 = 4000°K / 6 = 6000°K